



Coagulómetro  
semiautomático de 4 canales

# COAG 4D Plus

ventas@avan.com.ar

www.avan.com.ar

+54 (11) 4754-2168

+54 (9 11) 2796-9201



COMUNIDAD EUROPEA

[www.avan.com.ar](http://www.avan.com.ar)

## Coagulómetro de 4 canales semiautomatizado.

Principio Nefelométrico para pruebas de coagulación. Principio turbidimétrico para la prueba del Dímero D.

MEDIDAS

80mm

310mm

195mm



## Especificaciones técnicas

- 4 canales para mediciones independientes (2 paralelos o 4 individuales).
- Gama completa de pruebas de coagulación. (pruebas diagnósticas, Factores y pruebas definidas por el usuario).
- Medición cuantitativa del Dímero D.



2 posiciones con termostato para reactivos con agitador magnético.



Impresora térmica fácil de usar.



2 conexiones USB para transferir datos y actualizar el software.



Lector de código de barras opcional

## Elementos del sistema



Pantalla táctil LCD a color.



Interfaz innovadora para el usuario.



Guía visual de orientación para una operación fácil y sin contacto.



Componente de Control de calidad (QC).



Capacidad de almacenaje de datos expandible.



Almacena en la plataforma hasta 20 cubetas para pre-incubación.

Estado del canal en tiempo real con LED y pantalla sincronizados.



● Preparación

● Incubación

● Medición

Peso: 2.5 kg

Fuente de alimentación: Externa, AC 100-250 V, DC 9V, 5A.

Salida de datos: Conexión RS 232, USB, impresora térmica de 80 mm - ancho.

Bloque de incubación: 37 °C +/- 0.1 °C

